2015年4月発行

建築に自由を与える。

SmartArchi スマートアーキ

Justlight ジャストライト • Line Wallwasher ラインウォールウォッシャ

Ceiling Washer シーリングウォッシャ

建築と一体化したトリムレス設計で、
天井面を美しく照射するシーリングウォッシャ。

セラメタ150形用×1

NYY65500

BP9 ㊚希望小売価格 **145,000**円(税抜) S

仕様 ケアフル施工
- ●ランプ別売(E26)・安定器内蔵
- ●電　　圧：100～242V対応
- ●枠：アルミ(シルバーメタリックつや消し仕上)
- ●反 射 板：アルミ(鏡面つや消し仕上)

備考
- ●適合ランプ：150形セラメタ(拡散形)用
- 注)写真方向以外取り付け不可

埋込穴 180×230

内装施工後でも器具取り付けが可能

器具を分割的に組み込むことで、内装工事の後からの施工でも、トリムレスを実現できます。

ケアフル施工

施工の精度が外観に大きく影響いたします。建築仕上材の開口や、器具取付など取扱説明書をご参照の上、より正確な施工をお願いいたします。

1.7～2m
1m　1.5m
CH≧7m

■推奨施工条件

※推奨施工条件を満足しない場合は、光の干渉や器具単独の配光のバラツキによる光ムラが生じることがありますので、推奨施工条件に即した設置をお願いいたします。

空間と違和感なく溶けこむためのトリムレス設計を実現。壁面とフラットでありながら、天井の光の均斉度を大幅に向上しました。

①特殊バッファー反射板　②特殊バッファー遮光板

①特殊バッファー反射板によって、
　天井と壁の入隅近くまで美しく照射します。
②特殊バッファー遮光板を内蔵し、ランプの直射光をやわらげ、
　天井の光の均斉度を向上。
③独自の反射板設計により、遠くまで均一な光を照射可能。

Line Wallwasher ラインウォールウォッシャ

連なる光で壁面を均一に照射する
ラインウォールウォッシャ。

FHF63形×1

FYY24040

定格出力型

<初期照度補正省エネ型タイマーセルコン>

SWF9 ㊚希望小売価格 **68,500**円(税抜)㊕ S

(5720 lm・58W・98.6 lm/W)(省エネ法区分：II)

仕様
- ●63形G-Hf蛍光灯1灯
- ●電　　圧：100～242V対応
- ●枠：アルミ(クールホワイト)
- ●反 射 板：鋼板(ホワイト)
- ●推奨ランプ：FHF63EN-GA
- ●ランプ全光束：6560 lm

備考
- ●連結用器具：FYY24041(連結中用)・FYY24042(連結右用)・FYY24043(連結左用)

連結用器具

	単体	FYY24040 SWF9
	連結中用	FYY24041 SWF9
	連結右用	FYY24042 SWF9
	連結左用	FYY24043 SWF9

受注品・ランプ別梱包

埋込穴 130×1225

※施工条件の詳細については承認図に記載しています。必ずご確認ください。
※連結の場合は、埋込穴寸法が異なります。必ず承認図をご確認ください。
※壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や推奨の取付位置以外で取付した場合、壁面にランプイメージが写りこむ原因となりますので十分ご注意ください。
※連結部の光ムラは見る方向により変化します。特に多台数連結する場合は目立つことがあります。

連結部も途切れない均一な光

反射光で、壁面を床まで滑らかに照射。器具を突き合わせた状態で美しい連続光を実現しています。

壁面の照度分布

3台連結の場合

建築に調和するスリムデザイン

省スペース・省施工で器具の存在感を極力抑えて、光を引き立てています。

SmartArchi(スマートアーキ)コンセプトに関しては ▶A33頁 をご参照ください。

L…長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。 S…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。 A…社会のトレンドに即したニーズにお応えできる商品群です。

商品仕様の(lm・W・lm/W)の数値は、蛍光灯器具に装着する蛍光ランプの全光束、消費電力、エネルギー消費効率を表しております。表示基準▶A19頁 ボルトフリーの器具は200V時の数値です。消費効率の詳細・照明器具容量早見表はWEBをご確認ください。詳しくは▶D1頁